


NOTAS TELEFONIA

1	A TUBULAÇÃO DE TELEFONIA SERÁ DE PVC RÍGIDO E ROSCÁVEL E QUANDO NÃO COTADA EM PLANTA SERÁ DE Ø3/4".
2	A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ TER SEU CENTRO À UMA ALTURA DE 1,30m E AS DE PASSAGEM A 0,30m DO PISO.
3	OS LAÇOS DE TUBULAÇÃO RESERVA DEVERÃO CONTER EM SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO Nº14BWG.
4	A CAIXA DO DG SERÁ FAB. EM CHAPA METÁLICA Nº16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE MADEIRA DE 2,5 cm DE ESPESSURA PARA FIXAÇÃO DE TERMINAIS.
5	AS CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER MUNDIAS DE PORTAS PROVIDAS DE DOBRADIÇAS COM FECHADURA E BARRA PARA ATERRAMENTO.
6	O DG DEVERÁ SER PROTEGIDO CONTRA INTEMPÉRIES OU ATOS DE VANDALISMO.
7	PARA FIXAÇÃO DOS CABOS AO FUNDO DAS CAIXAS DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM DIÂMETRO ADEQUADO.
8	AS BRAÇADEIRAS INSTALADAS NO INTERIOR DA CX. DE DISTRIBUIÇÃO E D.G. SERÃO FABRICADAS EM FERRO GALVANIZADO.
9	O MADEIRITE NAVAL DO FUNDO DAS CAIXAS DE DG / DISTRIBUIÇÃO / PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA, COR PRETO FOSCO.
10	A CAIXA DO DG DEVERÁ SER PROVIDA DE PORTA CARTÃO.



UOAKAUA AUA					
REV	POR	DATA	00000000		
01		05/01/2015	UOOW U OACU UOCOU=UVVUCOBACU UOCBCAU UCACVC UAUUUUUUSCACVC UUAOUU CE		

BE M COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.