



NOTAS E CUIDADOS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:

- 01- TODOS OS TUBOS APARENTES (NÃO EMBUTIDOS NA ALVENARIA) SERÃO FIXADOS COM FITAS METÁLICAS ADEQUADAS; E
- 02- JÁ DAS CONEXÕES NOS PONTOS DE SAÍDA DE ÁGUA, SERÃO COM BUCHA DE TELA;
- 03- EM INSTALAÇÃO FREIAL DE ÁGUA POR ABSTICAÇÃO COM ÁGUA NÃO POTÁVEL, TAMBÉM AS TUBULAÇÕES, RESERVATÓRIOS E PONTOS DE UTILIZAÇÃO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE SÍMBOLOS E CORES, E DEVEM ACESSAR OS USUÁRIOS COM A SEGUNTE INFORMAÇÃO: "ÁGUA NÃO POTÁVEL";
- 04- NOS CASOS ONDE HÁ NECESSIDADE DE ATRAPESAR PAREDES OU PISOS ATRAVÉS DE SUA ESPESURA, DEVEM SER UTILIZADOS TUBOS DE ALUMÍNIO, MOVIMENTAÇÃO E MOVIMENTO EM RELAÇÃO ÀS TUBULAÇÕES EM RELAÇÃO OS PISOS, PELO USO DE CAMISSAS OU OUTRO MEIO, IGUALMENTE EFICAZ;
- 05- A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES NO INTERIOR DE PARQUES OU PISOS TUBULAÇÃO RECORRENTA OU EMBUTIDA EM PAREDES E PISOS DEVERÁ SER EFETUADA EM REDESE, BÂNDERAS, EMBUTIDAS EM PAREDES E PISOS, EM RELAÇÃO ÀS PARQUES OU OS PISOS, NO QUE SE REFERE À MOVIMENTAÇÃO, EM ESPECIAL, NA QUE SE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E FUNCIONAL DAS TUBULAÇÕES PRONTO DOS DESLOJAMENTOS PREVISTOS NAS PARQUES OU DOS PISOS;
- 06- O TUBO DE SUPRIMENTO DO BARRILETE DEVERÁ SER PROVIDO DE TELA COM MALHA FINA (0,40mm) EM SUA EXTREMIDADE;
- 07- O TUBO DO EXTRAVASOR DEVERÁ LANÇAR A ÁGUA EM QUEDA LIVRE EM LOCAL VISUAL, E DEVERÁ POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE, TELA EM MALHA FINA (0,50mm);
- 08- AS TUBULAÇÕES DO SEGUNTO ANDAR DEVERÃO SER DE CORES: VERDE-ÁGUA FRIA, LARANJA-ÁGUA QUENTE, MARROM-ÁGUA PLUVIAL, PRETO-ESGOTO E AMARELO-GÁS;
- 09- SOMENTE PARA OS CASOS DE TUBULAÇÃO PASSANDO PELA CASA DE MÁQUINAS DOS ELEVADORES:
- 10- AS TUBULAÇÕES DEVERÃO PASSAR DEBENTRE E/OU ATRÁS DE MÁQUINAS DOS ELEVADORES SEM, CONVENIENTEMENTE PROTEGIDAS CONTRA IMPACTOS ACIDENTAIS, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA NR N2007/1999;
- 11- OS MATERIAIS E SISTEMAS UTILIZADOS NA IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DO DE OUTROS COMPONENTES DEVERÃO SER DE TIPO RESISTENTE À CORROSÃO;
- 12- NOS RESERVATÓRIOS EM QUE HÁ RESERVA DE ÁGUA PARA OUTRAS FINALIDADES, COMO É O CASO DE RESERVA PARA AGRICULTURA, DEVERÃO HAVER ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS;
- 13- AS ATURAIS DOS PONTOS SÃO EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.

R E V I S Õ E S			
REV	POR	DATA	DESCRIÇÃO
00	DAN	15/12/15	EMIÇÃO INICIAL
01	DAN	16/05/17	ACERTO DOS PONTOS HIDROSSANITÁRIOS APÓS COMP

[illegible]