


Diagrama de uma parede de alvenaria com revestimento em massa acrílica e pintura com tinta acrílica super lavável na cor branco neve. O diagrama mostra a seção transversal da parede, com o reboco e o emassamento à esquerda, a alvenaria no centro e o piso cerâmico embutido à direita. Uma linha horizontal indica o nível do piso. Abaixo do piso, há uma camada de isolamento térmico (lã de vidro) e uma base de concreto. O piso cerâmico é composto por peças retangulares com juntas. A alvenaria é mostrada com blocos e argamassa. O reboco e o emassamento são representados por uma textura pontilhada. A pintura é representada por uma linha sólida. As dimensões são indicadas por linhas tracejadas e setas.

ÂMICO - ALVENARIA TRADICIONAL

O BATE-MACAS / PROTETOR DE PAREDE EM PVC É COMPOSTO POR UMA BASE DE FIXAÇÃO EM PVC RÍGIDO, UM PROTETOR DE PAREDE DE PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO E UMA PEÇA PARA ACABAMENTO TERMINAL E OUTRA PARA JUNCÕES EM 90° (COTOVELO RETO 90°):



**INSTALAÇÃO:**  
UTILIZANDO A BASE DE FIXAÇÃO COMO GABARITO,  
FAZER AS FURAÇÕES NA ALTURA ESPECIFICADA,  
RESPEITANDO A DISTÂNCIA MÁXIMA DE 30 CM ENTRE  
OS PONTOS DE FIXAÇÃO, CONFORME FIGURA 01.  
A FIXAÇÃO DOS TERMINAIS ESQUERDO E DIREITO DEVE  
SER FEITA JUNTOS COM A FIXAÇÃO DO PERFIL BASE.  
PARA O ACABAMENTO DOS CANTOS EXTERNOS 90°,  
BASTA FIXAR O COITOVELO RETO 90° NO PERFIL BASE  
ANTES DE COLOCAR O PROTETOR DE PAREDE.  
PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO, ENCAIXAR O  
PROTETOR DE PAREDE NA BASE DE FIXAÇÃO.

Diagrama de uma parede com uma porta e uma janela. A parede tem uma altura total de 2,00m e uma largura total de 2,50m. A porta tem uma altura de 2,00m e uma largura de 0,80m. A janela tem uma altura de 0,80m e uma largura de 0,80m. O piso é acabado.

**ALTURA DE INSTALAÇÃO DO BATE-MACAS /  
PROTECTOR DE PAREDE EM PVC**

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS							
COD.	TIPO	DESCRIÇÃO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QT.	
J1	BASULANTE (3F)	ESQUADRIA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO 4mm TRANSLUCIDO LEITOSO. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	0.80	0.80	1.73	1	
J2	BASULANTE (3F)	ESQUADRIA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO 4mm TRANSLUCIDO LEITOSO. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	1.00	0.80		11	
J3	BASULANTE (6F)	ESQUADRIA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO 4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	2.00	0.80	1.73	2	
J4	BASULANTE (6F)	ESQUADRIA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO 4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	2.08	0.80	1.73	1	
J5	BASULANTE (6F)	ESQUADRIA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO 4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	2.30	0.80	1.73	1	
J6	BASULANTE (6F)	ESQUADRIA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO 4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	2.60	0.80	1.73	2	
J7	BASULANTE (6F)	ESQUADRIA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO 4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	4.20	0.80	1.73		
J8	BASULANTE (12F)	ESQUADRIA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO 4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	4.50	0.80	1.73	3	
J9	BASULANTE (12F)	ESQUADRIA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO 4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	2.15	1.05	1.48	1	
J10	BASULANTE (12F)	ESQUADRIA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO 4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	2.30	1.05	1.48	1	

A - PISO	B - PISO	B - PARDE	C - TETO
<p><b>A - PISO</b></p> <p>1 - PISO CERÂMICO DIAMETROS 47x47cm, ESPESSURA 6,7mm, SUPERFÍCIE NATURAL COR BRANCO, REF. ISOLA ICE - 100, MARCA DE REFERÊNCIA BIANCOSÉS. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, COM REJUNTE TIPO QUARTZOLIT USP 3mm.</p> <p>2 - PISO CIMENTADO LISO COR NATURAL EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3, ESP. &lt;4cm.</p>	<p><b>B - PAREDE</b></p> <p>1 - CERÂMICA DIM. 33x54cm, Formas BRANCA, MARCA DE REF. ELIANE ASSENTADO ATÉ 10cm ACIMA DA ALTURA DO FORRO, REJUNTE ANTIFUNGUO E ANTIFUMO 3mm QUARTZOLIT WEBER, COR GELO</p> <p>2 - PAREDE REBOCADA, EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR BRANCO NEVE, MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR, RODAPE REBUTIDO H=7cm NA MESMA CERÂMICA DO PISO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, COM REJUNTE TIPO QUARTZOLIT USP 3mm.</p> <p>3 - PAREDE REBOCADA, EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR BRANCO NEVE, MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR.</p> <p>4 - PAREDE REBOCADA, EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR BRANCO NEVE, MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR, COM DENSIDADE DE APLICACÃO EM PAREDE DE 10 Kg/m², COM DENSIDADE DE 35kg/m², NCR 0,80, CLASSE B - RESISTÊNCIA TÉRMICA 1,30, MARCA DE REFERÊNCIA ECOFIBER SOUND OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO.</p>		<p><b>C - TETO</b></p> <p>1 - FORRO DE PVC BRANCO L= 20cm, FRISADO, H=240cm.</p> <p>2 - FORRO DE PVC BRANCO L= 20cm, FRISADO, H=256cm.</p> <p>3 - LAJE REBOCADA, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE, MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR ACRÍLICO.</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ							
JONES CAVAGIERI PREFEITO							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA							
JOÃO PAULO CALIXTO DA SILVA SECRETÁRIO							
PROJETO DE ARQUITETURA							
OBJETO: UNIDADE DE SAÚDE VILA DO RIACHO							
ENDEREÇO: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO, ARACRUZ - ES						ESCALA INDICADA:	
PROPÓSITO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – CNPJ 27142702000166						DATA: MAI/2019	
AUTOR PROJ.: BÁSICO/EXECUTIVO						DESENHO: VAINESSA	
LUIZA BRUNELLI COURA – ARO. CAU A90530-S-5						CÁDIGO:	
COORDENAÇÃO:						PRANCHAS:	
MARCIA ELIANE DAN – ENG. CIVIL CREB ES 4876/D						04/15	
ASSUNTO: PLANTA BAixa - 1º PAVIMENTO, DET. RODAPÊ E METALE BATE-DOLÇA						REVISÃO: ROO	
REGISTROS Nº 142.559/AR (ARCA)							



RUA HENRIQUE MOSCOSO, Nº 1023,  
EDIFÍCIO CENTRAL - 1º ANDAR, SALA 105,  
CENTRO - VILA VELHAS

TEL.: 3229-8777  
FAX.: 3229-3024  
E-MAIL: dan@danengenharia.com.br