

1 PLANTA DE SITUAÇÃO
1 : 500

QUADRO DE ÁREAS	
1. ÁREA DA UNIDADE DE SAÚDE	332,61m²
2. ÁREA DE PROJEÇÃO DA UNIDADE	341,95m²
3. ÁREA DE CIRCULAÇÃO INTERNA (NÃO COMPUTÁVEL)	50,84m²
4. ÁREA DE DEPOSITO DE LIXO (NÃO COMPUTÁVEL)	16,65m²
5. ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA(1-4)	349,26m²
5. ÁREA COMPUTÁVEL DA EDIFICAÇÃO (1-3-4)	281,77m²
6. ÁREA PAVIMENTADA INTERNA	841,27m²
7. ÁREA DE JARDINEIRAS INTERNAS	410,14m²
8. ÁREA DE JARDINEIRAS CALÇADA	8,56m²
9. CALÇADA	147,64m²
10. ÁREA PERMEÁVEL	358,27m²
11. TERRENO	1611,74m²
12. TAXA DE OCUPAÇÃO	21,66%
13. TAXA DE PERMEABILIDADE	22,23%
14. COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	0,175
15. VAGAS DE ESTACIONAMENTO (281,77/35m²)	9 VAGAS

- EDIFICAÇÃO A SER CONSTRUÍDA
- ÁREA PAVIMENTADA
- ÁREA DE PAISAGISMO (PERMEÁVEL)
- ÁREA DE CALÇADA
- POSTE EXISTENTE
- PV EXISTENTE
- CAIXA-RALO EXISTENTE
- ÁRVORES EXISTENTES
- ÁRVORES NOVAS
- ÁRVORE A SER RETIRADA



2 PLANTA CHAVE - SITUAÇÃO
1 : 750

NOTA:
COMO O TERRENO É LOCALIZADO NO MEIO DE QUADRA A PMA DEVERÁ PROVIDENCIAR A CONSTRUÇÃO DE RAMP ACESSÍVEL NA CALÇADA CONFORME NBR 9050/2020 NA ESQUINA MAIS PROXIMA.

REVISÕES

REV.	POR	DATA	DESCRIÇÃO
00	DAN	MAI/2019	EMIÇÃO INICIAL
01	DAN	DEZ/2022	ALTERAÇÃO DA CALÇADA , SANITÁRIO ACESSÍVEL E DEPÓSITO RESÍDUOS PARA ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS VIGENTES, NÍVEIS DA EDIFICAÇÃO E TERRENO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PREFEITO:

LUIZ CARLOS COUTINHO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

ENDEREÇO:
RUA ANTONOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO, ARACRUZ – ES

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – CNPJ 27142702000166

PROJ.ARQUITETURA–MODIFICATIVO

AUTOR DO PROJETO:
SIMONE ZANETTI SPERANDIO – ARQ/URB. CAU A–85581–2

COORDENAÇÃO:
MÁRCIA ELIANE DAN – ENG. CIVIL CREA ES 4876/D

ASSUNTO:
PLANTA DE SITUAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:

PRANCHA:
01/05

ESCALA:
INDICADA

DESENHO:
SIMONE

REVISÃO:
R01

DATA:
NOVEMBRO/2022






RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 –
SALA 105 / 106 – CENTRO, VILA
VELHA ES

TEL.: (27)3229–8777 /
(27)3239–2477
E–MAIL: dan@danengenharia.com.br

CONTRATO: 072/2022
A.S: 033/2022

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.



REVISÕES			
REV.	POR	DATA	DESCRIÇÃO
00	DAN	MAI/2019	EMISSION INICIAL
01	DAN	DEZ/2022	ALTERAÇÃO DA CALÇADA, SANITÁRIO ACESSÍVEL E DEPOSITO RESÍDUOS PARA ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS VIGENTES, NÍVEIS DA EDIFICAÇÃO E TERRENO


 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ PREFEITO:		LUIZ CARLOS COUTINHO	
OBRA:		CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO	
ENDEREÇO:		RUA ANTONIO BRANDÃO, VILA DO RIACHO, ARACRUZ - ES	
PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - CNPJ 27142702000166	
PROJ.ARQUITETURA-MODIFICATIVO		PRONCHA:	02/05
AUTOR DO PROJETO:		ESCALA:	INDICADA
SIMONE ZANETTI SPERANDIO - ARQ/URB. CAU A-85581-2		DESENHO:	SIMONE
COORDENAÇÃO:		REVISÃO:	R01
MÁRCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA ES 4876/D		DATA:	NOVEMBRO/2022
ASSUNTO:		CONTRATO:	072/2022
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E CALÇADA		A.S.:	033/2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:			

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.



1 PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO		
COD.	TIPO	DESCRIÇÃO
A	PISO	
B	PAREDE	
C	TETO	
A1	PISO	CERÂMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMBRILHO, DIM. 45x45CM, REF. DE COR CARGO PLUS WHITE ELIANE/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE ANTIFUNGO E ANTIMOFO 3mm QUARTZOLIT WEBER, COR CINZA.
A2	PISO	CIMENTADO LISO COR NATURAL, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3, ESP. 3cm.
B	PAREDE	
B1	PAREDE	REVESTIMENTO CERÂMICO 32x60CM, TRADICIONAL BRANCO, BORDA RETA, MARCA DE REFERÊNCIA BIANCOGRÉS, ASSENTADO ATÉ 10CM DA ALTURA DO FORRO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE ACRI, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO 1mm QUARTZOLIT WEBER, COR BRANCO.
B2	PAREDE	PAREDE REBOCADA, EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVAVEL, COR BRANCO NEVE, MARCA DE REFERÊNCIA CORAL, OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR, COM REJUNTE TIPO QUARTZOLIT ESP. 3mm.
B3	PAREDE	PAREDE REBOCADA, EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVAVEL, COR BRANCO NEVE, MARCA DE REFERÊNCIA CORAL, OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR.
B4	PAREDE	PAREDE REBOCADA, EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVAVEL, COR BRANCO NEVE, MARCA DE REFERÊNCIA CORAL, OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR, COM REVESTIMENTO ACÚSTICO EM PAINÉIS DE Lã DE PET, COM DENSIDADE DE 36kg/m³, NCR 0,80, CLASSE "B", RESISTÊNCIA TÉRMICA 1,30, MARCA DE REFERÊNCIA ECOFIBER SOUND OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO.
B5	PAREDE	AZULEJO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTEMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECORSA OU PORTOBELLO.
C	TETO	
C1	TETO	FORRO DE PVC BRANCO L= 20cm, LISO, H=240cm.
C2	TETO	FORRO DE PVC BRANCO L= 20cm, LISO, H=250cm.
C3	TETO	LAMELA REBOCADA, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE, MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU



DET. RODAPÉ CERÂMICO - ALVENARIA TRADICIONAL

LEGENDA DEMOLIR/CONSTRUIR	
	PAREDE A DEMOLIR
	PAREDE A CONSTRUIR

QUADRO DE EQUIPAMENTOS	
01	CARRÃO DE CURATIVOS
02	PRATELEIRA DE MUECO
03	REGUA DE GASES - PONTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO
04	SUPOORTE PARA HAMPER
05	REGUA DE GASES - PONTO DE OXIGÊNIO
06	INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS - CAIXA BÁSICA / MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL
07	SUPOORTE DE SORO DE CHAU
08	ARMÁRIO COM PORTA
09	MESA CIRÚRGICA
10	CARRÃO DE EMERGÊNCIA
11	REGUA DE GASES - PONTO DE OXIGÊNIO, VÁCUO CLÍNICO E AR COMPRIMIDO
12	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL
13	BALDE CILÍNDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL
14	DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE
15	ARQUIVO
16	LOCKER COLABORADORES
17	REGUA DE GASES - AR COMPRIMIDO
18	AUTOCLAVE
19	BEBEDOURO
20	PALETE DE PLÁSTICO
21	GELADERIA 110V, APROX. 300 LITROS
22	BALANÇA PEDIÁTRICA E NEONATAL
23	CARRÃO PARA TRANSPORTE DE DETRITOS

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS						
COD.	TIPO	DESCRIÇÃO	LARG.	ALT.	PERÍ.	QT.
J1	BASCULANTE (3F)	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VÍDRIO 4mm TRANSLÚCIDO LEITOSO, FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	0,80	0,80	1,50	1
J2	BASCULANTE (3F)	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VÍDRIO 4mm TRANSLÚCIDO LEITOSO, FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	1,00	0,80	1,50	11
J3	BASCULANTE (3F)	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VÍDRIO 4mm INCOLOR, FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	2,00	0,80	1,50	2
J4	BASCULANTE (3F)	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VÍDRIO 4mm INCOLOR, FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	2,08	0,80	1,50	4
J5	BASCULANTE (3F)	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VÍDRIO 4mm INCOLOR, FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	2,30	0,80	1,50	4
J6	BASCULANTE (3F)	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VÍDRIO 4mm INCOLOR, FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	2,60	0,80	1,50	2
J7	BASCULANTE (3F)	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VÍDRIO 4mm INCOLOR, FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	4,20	0,80	1,50	1
J8	BASCULANTE (12F)	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VÍDRIO 4mm INCOLOR, FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	4,50	0,80	1,50	3
J9	BASCULANTE (12F)	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VÍDRIO 4mm INCOLOR, FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	2,15	1,05	1,25	1
J10	BASCULANTE (12F)	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VÍDRIO 4mm INCOLOR, FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	2,30	1,05	1,25	2

NOTA:
OS VÁZIOS DAS ESQUADRIAS ESTÃO PRONTOS, CONTUDO NÃO VIABILIZA A INSTALAÇÃO DOS ALISARES EM SUA PARTE SUPERIOR, DESTA FORMA DEVERÁ AJUSTADO CONFORME DETALHE 10 (PR 0715).

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS						
COD.	TIPO	DESCRIÇÃO	LARG.	ALT.	QT.	
P1	ABRIR (1F)	PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, EM MADEIRA ESP. 30MM, PARA PINTURA, TIPO PRANCHETA (SARRAFEADA) LISA EM ANGELIM PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI 3CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, ALZARES EM MADEIRA DE LEI 5X2,5CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO FOSCO, FECHADURA DA LINHA BÁSICO DO MODELO TESS MA964 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO -CA, COMPOSTO DE ROSETA - 0041 EM AÇO INOX, FECHADURA 1300 INTERNA, DOBRADÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3x2 1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (2 UNIDADES).	0,90	2,10	10	
P2	ABRIR (1F)	PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, EM MADEIRA ESP. 30MM, PARA PINTURA, TIPO PRANCHETA (SARRAFEADA) LISA EM ANGELIM PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI 3CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, ALZARES EM MADEIRA DE LEI 5X2,5CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO FOSCO, FECHADURA DA LINHA BÁSICO DO MODELO TESS MA964 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO -CA, COMPOSTO DE ROSETA - 0041 EM AÇO INOX, FECHADURA 1300 INTERNA, DOBRADÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3x2 1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (2 UNIDADES).	0,80	2,10	7	
P3	ABRIR (1F)	PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, EM MADEIRA ESP. 30MM, PARA PINTURA, TIPO PRANCHETA (SARRAFEADA) LISA EM ANGELIM PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI 3CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, ALZARES EM MADEIRA DE LEI 5X2,5CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO FOSCO, FECHADURA DA LINHA BÁSICO DO MODELO TESS MA964 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO -CA, COMPOSTO DE ROSETA - 0041 EM AÇO INOX, FECHADURA 1300 INTERNA, DOBRADÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3x2 1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (2 UNIDADES).	0,70	2,10	3	
P4	ABRIR (1F)	PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, EM MADEIRA ESP. 30MM, PARA PINTURA, TIPO PRANCHETA (SARRAFEADA) LISA EM ANGELIM PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI 3CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, ALZARES EM MADEIRA DE LEI 5X2,5CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO FOSCO, FECHADURA DA LINHA BÁSICO DO MODELO TESS MA964 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO -CA, COMPOSTO DE ROSETA - 0041 EM AÇO INOX, FECHADURA 1300 INTERNA, DOBRADÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3x2 1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (2 UNIDADES).	1,00	2,10	1	
P5	ABRIR (1F)	PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, EM MADEIRA ESP. 30MM, PARA PINTURA, TIPO MACIÇA EM ANGELIM PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI 3CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, ALZARES EM MADEIRA DE LEI 5X2,5CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO FOSCO, FECHADURA DA LINHA BÁSICO DO MODELO TESS MA964 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO -CA, COMPOSTO DE ROSETA - 0041 EM AÇO INOX, FECHADURA 1300 INTERNA, DOBRADÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3x2 1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (2 UNIDADES).	0,70	2,10	1	
P6	ABRIR (1F)	PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, EM MADEIRA ESP. 30MM, PARA PINTURA, TIPO MACIÇA EM ANGELIM PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI 3CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, ALZARES EM MADEIRA DE LEI 5X2,5CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO FOSCO, FECHADURA DA LINHA BÁSICO DO MODELO TESS MA964 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO -CA, COMPOSTO DE ROSETA - 0041 EM AÇO INOX, FECHADURA 1300 INTERNA, DOBRADÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3x2 1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (2 UNIDADES).	0,90	2,10	4	
P7	PORTA GUICHÊ	PORTA DE ABRIR, TIPO HOLANDESA, COM UMA FOLHA SUPERIOR E UMA FOLHA INFERIOR COM BALCÃO, COM ABERTURAS INDEPENDENTES, EM MADEIRA MACIÇA EM ANGELIM PEDRA, ESP. 30MM, BATENTE EM MADEIRA DE LEI 3CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, ALZARES EM MADEIRA DE LEI 5X2,5CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO FOSCO, FECHADURA DA LINHA BÁSICO DO MODELO TESS MA964 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO -CA, COMPOSTO DE ROSETA - 0041 EM AÇO INOX, FECHADURA 1300 INTERNA, DOBRADÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3x2 1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (2 UNIDADES).	0,80	2,10	1	
P8	ABRIR (1F)	PORTA DE ALUMÍNIO PERFIL LINHA 25, FECHAMENTO EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, FECHADURA DA LINHA BÁSICO DO MODELO TESS MA964 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO -CA, COMPOSTO DE ROSETA - 0041 EM AÇO INOX, FECHADURA 1300 INTERNA, DOBRADÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3x2 1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (2 UNIDADES).	0,60	0,60	1	
P9	ABRIR (1F)	PORTA DE ALUMÍNIO PERFIL LINHA 25, FECHAMENTO EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, FECHADURA DA LINHA BÁSICO DO MODELO TESS MA964 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO -CA, COMPOSTO DE ROSETA - 0041 EM AÇO INOX, FECHADURA 1300 INTERNA, DOBRADÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3x2 1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (2 UNIDADES).	0,80	2,10	4	
P10	ABRIR (1F)	PORTA DE ALUMÍNIO PERFIL LINHA 25, FECHAMENTO EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, FECHADURA DA LINHA BÁSICO DO MODELO TESS MA964 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO -CA, COMPOSTO DE ROSETA - 0041 EM AÇO INOX, FECHADURA 1300 INTERNA, DOBRADÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3x2 1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (2 UNIDADES).	0,60	1,40	1	
P11	ABRIR (2F)	PORTA DE VÍDRIO 1,55x2,00CM, 02 FOLHAS DE ABRIR, EM VÍDRIO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 3MM, COM FERRAGEM DO PARACANTE HELA OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, CONFORME DETALHE.	1,55	2,30	1	
P11	ABRIR (1F)	PORTÃO COM 1 FOLHA DE ABRIR, 108X230CM, COM REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2" PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCIADA Nº 14 E SUPERIOR DIVIDIDA EM MÓDULOS COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1" TRATAMENTO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADESIÃO PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CORAL, COR BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA CADEADO E CADEADO.	1,05	2,30	1	
P12	PORTÃO EM FERRO (ABRIR, 1F E 2 BANDEIRAS LATERAIS)	PORTÃO COM 1 FOLHA DE ABRIR E BANDEIRA FIXA NAS DUAS LATERAIS, 133X235CM, COM REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2" PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCIADA Nº 14 E SUPERIOR DIVIDIDA EM MÓDULOS COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1" TRATAMENTO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADESIÃO PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CORAL, COR BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA CADEADO E CADEADO.	1,33	2,30	1	
P13	PORTÃO EM FERRO (ABRIR, 1F E 2 BANDEIRAS LATERAIS)	PORTÃO COM 1 FOLHA DE ABRIR E BANDEIRA FIXA NAS DUAS LATERAIS, 128X235CM, COM REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2" PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCIADA Nº 14 E SUPERIOR DIVIDIDA EM MÓDULOS COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1" TRATAMENTO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADESIÃO PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CORAL, COR BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA CADEADO E CADEADO.	1,28	2,30	1	
P14	PORTÃO EM FERRO (ABRIR, 2 FOLHAS)	PORTÃO COM 2 FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA NAS DUAS LATERAIS, 128X235CM, COM REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2" PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCIADA Nº 14 E SUPERIOR DIVIDIDA EM MÓDULOS COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1" TRATAMENTO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADESIÃO PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CORAL, COR BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA CADEADO E CADEADO.	5,40	2,00	1	

NOTA:
OS MARCOS DE PORTA JÁ ESTÃO ASSENTADOS, SENDO ASSIM, COM A SUBIDA DE NÍVEL DO PISO DA ENFITEIRADA ELLES DEVERÃO SER REAJUSTADOS E REINSTALADOS A 15 CM MAIS ALTO, DEVENDO O VÃO SER AJUSTADO EM SUA PARTE SUPERIOR E NAS LATERAIS DE FORMA QUE A BONECA FIQUE COM NO MÍNIMO 7CM PARA VIABILIZAR O ASSENTAMENTO DOS ALISARES.

REVISÕES

REV.	POR	DATA	DESCRIÇÃO
00	DAN	MAI/2019	VERSÃO INICIAL
01	DAN	DEZ/2022	ALTERAÇÃO DA CALÇADA - SANTUÁRIO ACESSEVEL E DEPOSITO RESÍDUOS PARA ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS VIGENTES, NÍVEIS DA EDIFICAÇÃO E TERRENO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PREFEITO: LUIZ CARLOS COUTINHO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO BRANDÃO, VILA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - CNPJ 27142720/200166

PROJ. ARQUITETURA - MODIFICATIVO

AUTOR DO PROJETO: SIMONE ZANETTI SPERANDIO - ARQ/URB. CAU - 85581-2

COORDENAÇÃO: MÁRCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA ES 4876/0

ASSINTO: PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:

FRANCHA: 03/05

ESCALA: INDICADA

DESENHO: SIMONE


REVISÃO: R01

DATA: NOVEMBRO/2022


CONTRATO: 072/2022

A.S.: 033/2022







1 PLANTA DE COBERTURA
1:75




2 PLANTA BAIXA - RESERVATÓRIO
1:50




5 SEÇÃO TÍPICA PISO
1:10




6 SEÇÃO TÍPICA RALO
1:10




9 DET. ACABAMENTO PLATIBANDA
1:5




7 SEÇÃO TÍPICA RODAPÉ ÁREA TÉCNICA
1:10




8 DETALHE A
1:5




10 DET. RUFO
1:10




3 DET. ESCADA MARINHEIRO - PLANTA BAIXA
1:25




4 DET. ESCADA MARINHEIRO - VISTA LATERAL
1:25




13 DET. IMPERMEABILIZAÇÃO CALHA EM CONCRETO
1:10



14 DETALHE CALHA
1:10




11 DET. RUFO/CONTRARUFO
1:10



12 DET. RUFO/CONTRARUFO
1:10

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO			
	A-PISO	B-PAREDE	C-TETO
A - PISO			
A1	PISO CERÂMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMBRILHO, DIM. 45x45CM, REF. DE COR CARGO PLUS WHITE ELIANEQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE ANTIFUNGO E ANTIMOFO 3mm QUARTZOLIT WEBER, COR CINZA		
A2	PISO CIMENTADO LISO COR NATURAL EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3, ESP.:3cm		
B - PAREDE			
B1	REVESTIMENTO CERÂMICO 32x60CM, TRADIZIONALE BIANCO, BORDA RETA, MARCA DE REFERÊNCIA BIANCOGRÉS, ASSENTADO ATÉ 10CM DA ALTURA DO FORRO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE ACII, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO 1mm QUARTZOLIT WEBER, COR BRANCO.		
B2	PAREDE REBOCADA, EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR BRANCO NEVE MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR, COM EMBUTIDO H=7cm NA MESMA CERÂMICA DO PISO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, COM REJUNTE TIPO QUARTZOLIT ESP.:3mm.		
B3	PAREDE REBOCADA, EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR BRANCO NEVE MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR.		
B4	PAREDE REBOCADA, EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR BRANCO NEVE MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR, COM REVESTIMENTO ACÚSTICO EM PAINÉIS DE LÂ DE PET, COM DENSIDADE DE 35kg/m³, NCR 0.80, CLASSE "B" RESISTÊNCIA TÉRMICA 1,30, MARCA DE REFERÊNCIA ECOFIBER SOUND OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO.		
C - TETO			
C1	FORRO DE PVC BRANCO L= 20cm, LISO, H=240cm.		
C2	FORRO DE PVC BRANCO L= 20cm, LISO, H=255cm.		
C3	LAJE REBOCADA, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE, MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR ACRÍLICO.		

REVISÕES			
REV.	POR	DATA	DESCRIÇÃO
00	DAN	MAI/2019	EMIÇÃO INICIAL
01	DAN	DEZ/2022	ALTERAÇÃO DA CALÇADA, SANITÁRIO ACESSÍVEL E DEPOSITO RESÍDUOS PARA ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS VIGENTES, NÍVEIS DA EDIFICAÇÃO E TERRENO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ			
PREFEITO: LUIZ CARLOS COUTINHO			
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO			
ENDEREÇO: RUA ANTONER BRANDÃO, VILA DO RIACHO, ARACRUZ - ES			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - CNPJ 27142702000166			
PROJ.ARQUITETURA-MODIFICATIVO			
AUTOR DO PROJETO: SIMONE ZANETTI SPERANDIO - ARQ/URB. CAU A-85581-2		PRONCHA: 04/05	
COORDENAÇÃO: MÁRCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA ES 4876/D		ESCALA: INDICADA	
		DESENHO: SIMONE	
		REVISÃO: R01	
ASSUNTO: PLANTA DE COBERTURA, RESERVATÓRIO, DET. RUFO/CONTRA-RUFOS, IMPERMEABILIZAÇÃO, E ESCADA MARINHEIRO.		DATA: NOVEMBRO/2022	CONTRATO: 072/2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:		A.S.: 033/2022	
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.			





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE VILA DO RIACHO

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA RIACHO

ARACRUZ-ES

NOVEMBRO/2022

1 SUMÁRIO

1	SUMÁRIO.....	1
2	INTRODUÇÃO.....	3
2.1	Definições de UBS	3
3	Definições.....	3
4	Objetivo do documento.....	3
5	Arquitetura.....	4
5.1	Considerações Gerais.....	4
5.2	Espaços Definidos	4
5.3	Acessibilidade	4
6	Memorial de atividades e de especificações técnicas	5
6.1	Recepção (01).....	5
6.2	Sala de Espera (01)	5
6.3	Circulação (01).....	5
6.4	Sala de Atividades Coletivas / Agentes Comunitários / Administração (01).....	6
6.5	Sala de Curativo (01)	6
6.6	Farmácia (01).....	7
6.7	Sanitário Acessível – Sala de Observação (01).....	7
6.8	Sala de Vacina (01).....	8
6.9	Consultório Odontológico (01).....	8
6.10	Consultório Médico Ginecológico (01)	8
6.11	Sanitário Acessível - Consultório Médico Ginecológico (01)	9
6.12	Consultório Médico Indiferenciado (01).....	9
6.13	Consultório Médico Indiferenciado (04).....	10
6.14	Circulação (02)	10
6.15	Depósito Roupas Sujas (01).....	10
6.16	Depósito Roupas Limpas (01)	11

6.17	Depósito Material Limpo (01).....	11
6.18	Depósito Material Sujo (01)	12
6.19	Sala de acolhimento Multiprofissional (01).....	12
6.20	Sala Apoio Ambulância (01)	12
6.21	Sanitário - Sala Apoio Ambulância (01)	13
6.22	Copa (01)	13
6.23	Sala de Resíduos Comum (01).....	13
6.24	Sala de Resíduo Hospitalar (01).....	14
6.25	Sala de Gases Medicinais (01)	14
6.26	Sala de Vácuo (01)	15
6.27	Depósito de Material de Limpeza (01)	15
6.28	Sanitários Masculino e Feminino (02).....	15
6.29	Sanitários Acessíveis Masculino e Feminino (02)	16

2 INTRODUÇÃO

2.1 Definições de UBS

Unidades Básicas de Saúde (UBS) são locais onde poderão ser recebidos atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia. Os principais serviços oferecidos pelas UBS são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) fazem parte da Política Nacional de Urgência e Emergência, lançada pelo Ministério da Saúde, estruturando e organizando a rede de urgência e emergência no país, para integrar a atenção às urgências. A atenção primária é constituída pelas unidades básicas de saúde (UBS) e Equipes de Saúde da Família, enquanto o nível intermediário de atenção fica a encargo do SAMU 192 (Serviço de Atendimento Móvel as Urgência), das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), e o atendimento de média e alta complexidade é feito nos hospitais.

UBS I abriga uma Equipe de Saúde da Família e, UBS II abriga duas Equipes de Saúde da Família. Este Memorial descreverá uma UBS Tipo II.

3 DEFINIÇÕES

EDIFICAÇÃO: Unidade Básica de Saúde

ATIVIDADE: Procedimentos Médicos e Odontológicos

ENDEREÇO: RUA Antenor Brandão, Vila do Riacho - Aracruz/ES, CEP: 29197-063

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 349,26 m²

CONTRATADA: Empresa responsável pela execução das instalações elétricas

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aracruz

4 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações e com as exigências normativas de uso por ambiente, visando adequar os materiais empregados com os procedimentos a serem realizados.

5 ARQUITETURA

5.1 Considerações Gerais

UBS Tipo II é destinada e apta a abrigar 2 (duas) Equipes de Saúde da Família ou equipe de atenção básica, com nº de profissionais compatível à 2 ESF.

O partido arquitetônico adotado foi baseado nas necessidades de atendimento ao paciente, tanto no aspecto físico, psicológico, como social. Sendo assim, o projeto buscou facilidade de acesso entre os blocos; segurança física; e acessibilidade através dos equipamentos destinados ao uso de portadores de necessidades especiais, como vasos sanitários, pias e barras de apoio devidamente adaptadas. Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saúde e segurança dos usuários na edificação, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

5.2 Espaços Definidos

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Tipo II é térrea e divide-se em dois blocos. São eles o bloco de acesso e atendimento ao paciente, e o bloco de serviço. Tais blocos são subdivididos pelos ambientes descritos abaixo:

O bloco de acesso e atendimento ao paciente é composto por 19 ambientes e são eles: 01 recepção; 01 sala de espera com 15 lugares; 01 sala de atividades coletivas / agentes comunitários / administração; 01 sala de curativos; 01 farmácia (área de dispensação de medicamentos); 01 sala de observação / inalação / procedimentos com 01 sanitário acessível; 01 sala de vacina; 01 consultório odontológico; 01 consultório médico ginecológico com 01 sanitário acessível; 04 consultórios médicos indiferenciados; 01 sala de acolhimento multiprofissional; 02 sanitários acessíveis, um feminino e outro masculino; 01 circulação.

O bloco de serviços é composto por 15 ambientes e são eles: 01 depósito roupa suja; 01 depósito de roupa limpa; 01 depósito material sujo; 01 depósito material limpo; 01 sala de apoio ambulância com 01 sanitário de apoio; 01 copa; 01 depósito material de limpeza; 01 sala de resíduo comum; 01 sala de resíduo hospitalar; 02 sanitários, um feminino e o outro masculino; 01 sala de gases medicinais; 01 sala de vácuo; 01 circulação.

5.3 Acessibilidade

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”.

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050/2020 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis.

6 MEMORIAL DE ATIVIDADES E DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

6.1 Recepção (01)

Local destinado a informação aos pacientes, onde se deve registrar e agendar consultas e/ou exames.

Equipamentos e mobiliários: balcão de atendimento; cadeiras; extintor de incêndio; arquivo.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimoho 3mm Quartzolit weber, cor cinza.

PAREDE: Parede rebocada, emassada com massa acrílica e pintada com tinta acrílica super lavável, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador.

TETO: Laje rebocada, emassada e pintada com tinta acrílica, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador acrílico.

RODAPÉ: Rodapé embutido h=7cm na mesma cerâmica do piso, assentamento com argamassa de cimento colante, com rejunte tipo Quartzolit espessura 3mm.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm. BATE

6.2 Sala de Espera (01)

Área destinada aos pacientes que aguardam consulta médica ou odontológica.

Equipamentos e mobiliários: TV; cadeiras para pacientes.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimoho 3mm Quartzolit weber, cor cinza.

PAREDE: Parede rebocada, emassada com massa acrílica e pintada com tinta acrílica super lavável, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador.

TETO: Laje rebocada, emassada e pintada com tinta acrílica, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador acrílico.

RODAPÉ: Rodapé embutido h=7cm na mesma cerâmica do piso, assentamento com argamassa de cimento colante, com rejunte tipo Quartzolit espessura 3mm.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.3 Circulação (01)

Área destinada aos pacientes que aguardam consulta médica ou odontológica.

Equipamentos e mobiliários: TV; cadeiras para pacientes.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor

cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimoho 3mm Quartizolit weber, cor cinza.

PAREDE: Parede rebocada, emassada com massa acrílica e pintada com tinta acrílica super lavável, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador.

TETO: Laje rebocada, emassada e pintada com tinta acrílica, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador acrílico.

RODAPÉ: Rodapé embutido h=7cm na mesma cerâmica do piso, assentamento com argamassa de cimento colante, com rejunte tipo Quartzolit espessura 3mm.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.4 Sala de Atividades Coletivas / Agentes Comunitários / Administração (01)

Área destinada aos agentes comunitários de saúde a fim de se reunirem, quando necessário, para realização de atividades individuais ou em grupo para troca de informações, busca de apoio referente a casos clínicos, a demonstrações e treinamentos, e etc. Além disso, ambiente destinado ao apoio e execução de todas as atividades administrativas do estabelecimento de saúde pela equipe administrativa.

Equipamentos e mobiliários: armários com porta; mesas; cadeiras.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimoho 3mm Quartizolit weber, cor cinza.

PAREDE: Parede rebocada, emassada com massa acrílica e pintada com tinta acrílica super lavável, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador.

TETO: Laje rebocada, emassada e pintada com tinta acrílica, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador acrílico.

RODAPÉ: Rodapé embutido h=7cm na mesma cerâmica do piso, assentamento com argamassa de cimento colante, com rejunte tipo Quartzolit espessura 3mm.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.5 Sala de Curativo (01)

Área destinada para o tratamento de lesões, troca de curativos e procedimentos de pequeno porte relacionados.

Equipamentos e mobiliários: bancada com pia; lavatório; cadeiras; mesa auxiliar para instrumentais cirúrgicos; régua de gases; carro de curativos; braçadeira de injeção; balde porta detritos; suporte para hamper.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimoho 3mm Quartizolit weber, cor cinza.

PAREDE: Parede rebocada, emassada com massa acrílica e pintada com tinta acrílica super lavável, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador.

TETO: Laje rebocada, emassada e pintada com tinta acrílica, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador acrílico.

RODAPÉ: Rodapé embutido h=7cm na mesma cerâmica do piso, assentamento com argamassa de cimento colante, com rejunte tipo Quartzolit espessura 3mm.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.6 Farmácia (01)

Área destinada à receber, distribuir e armazenar medicamentos.

Equipamentos e mobiliários: mesa; cadeira; armário; geladeira; balde porta detritos; desumidificador de ambiente.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimofo 3mm Quartzolit weber, cor cinza.

PAREDE: Parede rebocada, emassada com massa acrílica e pintada com tinta acrílica super lavável, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador.

TETO: Laje rebocada, emassada e pintada com tinta acrílica, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador acrílico.

RODAPÉ: Rodapé embutido h=7cm na mesma cerâmica do piso, assentamento com argamassa de cimento colante, com rejunte tipo Quartzolit espessura 3mm.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.7 Sanitário Acessível – Sala de Observação (01)

Área destinada ao uso dos pacientes.

Equipamentos e mobiliários: vaso sanitário; lavatório; porta papel toalha; porta papel higiênico; dispensador para sabonete líquido; lixeira com tampa acionada a pedal; barras de apoio; ducha higiênica.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimofo 3mm Quartzolit weber, cor cinza.

PAREDE: Revestimento cerâmico 32x60cm, Tradizionale Bianco, borda reta, marca de referência Biancogrês, assentado com argamassa de cimento colante ACIII, rejunte antifungo e antimofo 1mm Quartzolit Weber, cor branco.

TETO: Forro de PVC branco liso.

RODAPÉ: não existente.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.8 Sala de Vacina (01)

Área destinada à aplicação de medicação injetável.

Equipamentos e mobiliários: bancada com pia; lavatório; cadeiras; maca; armário com porta; geladeira; carro de curativos; balde porta detritos.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimoho 3mm Quartzolit weber, cor cinza.

PAREDE: Parede rebocada, emassada com massa acrílica e pintada com tinta acrílica super lavável, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador.

TETO: C3 - Laje rebocada, emassada e pintada com tinta acrílica, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador acrílico.

RODAPÉ: Rodapé embutido h=7cm na mesma cerâmica do piso, assentamento com argamassa de cimento colante, com rejunte tipo Quartzolit espessura 3mm.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.9 Consultório Odontológico (01)

Área destinada à consulta odontológica e realização de procedimentos de pequeno porte.

Equipamentos e mobiliários: cadeira odontológica para pacientes; mesa; cadeiras; bancada com pia; lavatório; armário com porta; balde porta detritos.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimoho 3mm Quartzolit weber, cor cinza.

PAREDE: Parede rebocada, emassada com massa acrílica e pintada com tinta acrílica super lavável, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador.

TETO: Laje rebocada, emassada e pintada com tinta acrílica, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador acrílico.

RODAPÉ: Rodapé embutido h=7cm na mesma cerâmica do piso, assentamento com argamassa de cimento colante, com rejunte tipo Quartzolit espessura 3mm.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.10 Consultório Médico Ginecológico (01)

Área destinada à consulta médica e realização de procedimentos de pequeno porte.

Equipamentos e mobiliários: cadeiras; mesa; lavatório; maca; armário; carrinho para materiais.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor

cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimoho 3mm Quartizolit weber, cor cinza.

PAREDE: Parede rebocada, emassada com massa acrílica e pintada com tinta acrílica super lavável, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador.

TETO: Laje rebocada, emassada e pintada com tinta acrílica, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador acrílico.

RODAPÉ: Rodapé embutido h=7cm na mesma cerâmica do piso, assentamento com argamassa de cimento colante, com rejunte tipo Quartzolit espessura 3mm.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.11 Sanitário Acessível - Consultório Médico Ginecológico (01)

Destinado ao uso dos pacientes.

Equipamentos e mobiliários: vaso sanitário; lavatório; porta papel toalha; porta papel higiênico; dispensador para sabonete líquido; lixeira com tampa acionada a pedal; barras de apoio; ducha higiênica.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimoho 3mm Quartizolit weber, cor cinza.

PAREDE: Revestimento cerâmico 32x60cm, Tradizionale Bianco, borda reta, marca de referência Biancogrês, assentado com argamassa de cimento colante ACIII, rejunte antifungo e antimoho 1mm Quartizolit Weber, cor branco.

TETO: Forro de PVC branco liso.

RODAPÉ: não existente.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.12 Consultório Médico Indiferenciado (01)

Área destinada à consulta médica e realização de procedimentos de pequeno porte.

Equipamentos e mobiliários: cadeiras; mesa; lavatório; maca; armário; carrinho para materiais; balde porta detritos.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimoho 3mm Quartizolit weber, cor cinza.

PAREDE: Parede rebocada, emassada com massa acrílica e pintada com tinta acrílica super lavável, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador.

TETO: Laje rebocada, emassada e pintada com tinta acrílica, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador acrílico.

RODAPÉ: Rodapé embutido h=7cm na mesma cerâmica do piso, assentamento com argamassa de cimento colante, com rejunte tipo Quartzolit espessura 3mm.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.13 Consultório Médico Indiferenciado (04)

Área destinada à consulta médica e realização de procedimentos de pequeno porte.

Equipamentos e mobiliários: cadeiras; mesa; lavatório; maca; armário; carrinho para materiais; balde porta detritos.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimoho 3mm Quartzolit weber, cor cinza.

PAREDE: Parede rebocada, emassada com massa acrílica e pintada com tinta acrílica super lavável, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador.

TETO: Laje rebocada, emassada e pintada com tinta acrílica, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador acrílico.

RODAPÉ: Rodapé embutido h=7cm na mesma cerâmica do piso, assentamento com argamassa de cimento colante, com rejunte tipo Quartzolit espessura 3mm.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.14 Circulação (02)

Área destinada ao acesso dos ambientes da UBS.

Equipamentos e mobiliários: bebedouros.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimoho 3mm Quartzolit weber, cor cinza.

PAREDE: Parede rebocada, emassada com massa acrílica e pintada com tinta acrílica super lavável, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador.

TETO: Forro PVC branco liso.

RODAPÉ: Rodapé embutido h=7cm na mesma cerâmica do piso, assentamento com argamassa de cimento colante, com rejunte tipo Quartzolit espessura 3mm.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.15 Depósito Roupas Sujas (01)

Área destinada ao acolhimento de roupas sujas.

Equipamentos e mobiliários: suporte para hamper; lavatório.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimofo 3mm Quartizolit weber, cor cinza.

PAREDE: Revestimento cerâmico 32x60cm, Tradizionale Bianco, borda reta, marca de referência Biancogrês, assentado com argamassa de cimento colante ACIII, rejunte antifungo e antimofo 1mm Quartizolit Weber, cor branco.

TETO: Forro de PVC branco liso.

RODAPÉ: não existente.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.16 Depósito Roup Limpa (01)

Área destinada ao armazenamento de roupa limpa.

Equipamentos e mobiliários: armários.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimofo 3mm Quartizolit weber, cor cinza.

PAREDE: Revestimento cerâmico 32x60cm, Tradizionale Bianco, borda reta, marca de referência Biancogrês, assentado com argamassa de cimento colante ACIII, rejunte antifungo e antimofo 1mm Quartizolit Weber, cor branco.

TETO: Forro de PVC branco liso.

RODAPÉ: não existente.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.17 Depósito Material Limpo (01)

Área destinada ao armazenamento de equipamentos para abastecimento da UBS.

Equipamentos e mobiliários: armários; lavatório; balde porta detritos.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimofo 3mm Quartizolit weber, cor cinza.

PAREDE: Parede rebocada, emassada com massa acrílica e pintada com tinta acrílica super lavável, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador.

TETO: Forro de PVC branco liso.

RODAPÉ: Rodapé embutido h=7cm na mesma cerâmica do piso, assentamento com argamassa de cimento colante, com rejunte tipo Quartzolit espessura 3mm.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.18 Depósito Material Sujo (01)

Sala destinada ao acolhimento de materiais sujos.

Equipamentos e mobiliários: bancada com pia; lavatório; balde porta detritos.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimofo 3mm Quartizolit weber, cor cinza.

PAREDE: Revestimento cerâmico 32x60cm, Tradizionale Bianco, borda reta, marca de referência Biancogrês, assentado com argamassa de cimento colante ACIII, rejunte antifungo e antimofo 1mm Quartizolit Weber, cor branco.

TETO: Forro de PVC branco liso.

RODAPÉ: não existente.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.19 Sala de acolhimento Multiprofissional (01)

É o espaço de convivência de funcionários.

Equipamentos e mobiliários: mesa; cadeiras; armário; lavatório; maca; balde porta detritos.

PISO: Piso cerâmico dimensões 47x47cm, espessura 6,7mm, superfície natural cor branco, ref. Imola ice, marca de referência Biancogrês. Assentamento com argamassa de cimento colante, com rejunte tipo Quartzolit, espessura 3mm.

PAREDE: Parede rebocada, emassada com massa acrílica e pintada com tinta acrílica super lavável, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador.

TETO: Laje rebocada, emassada e pintada com tinta acrílica, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador acrílico.

RODAPÉ: Rodapé embutido h=7cm na mesma cerâmica do piso, assentamento com argamassa de cimento colante, com rejunte tipo Quartzolit espessura 3mm.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.20 Sala Apoio Ambulância (01)

Sala destinada ao profissional da ambulância.

Equipamentos e mobiliários: armário; cama; ventilador.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimofo 3mm Quartizolit weber, cor cinza.

PAREDE: Parede rebocada, emassada com massa acrílica e pintada com tinta acrílica super lavável, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador.

TETO: Laje rebocada, emassada e pintada com tinta acrílica, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador acrílico.

RODAPÉ: Rodapé embutido h=7cm na mesma cerâmica do piso, assentamento com argamassa de cimento colante, com rejunte tipo Quartzolit espessura 3mm.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.21 Sanitário - Sala Apoio Ambulância (01)

Destinado ao uso de profissionais operadores das ambulâncias.

Equipamentos e mobiliários: vaso sanitário; lavatório; porta papel toalha; porta papel higiênico; dispensador para sabonete líquido; ducha higiênica; lixeira com tampa acionada a pedal.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimofo 3mm Quartzolit weber, cor cinza.

PAREDE: Revestimento cerâmico 32x60cm, Tradizionale Bianco, borda reta, marca de referência Biancogrês, assentado com argamassa de cimento colante ACIII, rejunte antifungo e antimofo 1mm Quartzolit Weber, cor branco.

TETO: Forro de PVC branco liso.

RODAPÉ: não existente.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.22 Copa (01)

Área destinada ao lanche dos funcionários.

Equipamentos e mobiliários: bancada com pia; fogão; geladeira; mesa; cadeiras.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimofo 3mm Quartzolit weber, cor cinza. Piso cerâmico dimensões 47x47cm, espessura 6,7mm, superfície natural cor branco, ref. Imola ice, marca de referência Biancogrês. Assentamento com argamassa de cimento colante, com rejunte tipo Quartzolit, espessura 3mm.

PAREDE: Revestimento cerâmico 32x60cm, Tradizionale Bianco, borda reta, marca de referência Biancogrês, assentado com argamassa de cimento colante ACIII, rejunte antifungo e antimofo 1mm Quartzolit Weber, cor branco.

TETO: Forro de PVC branco liso.

RODAPÉ: não existente.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.23 Sala de Resíduos Comum (01)

Área destinada ao acolhimento de resíduo comum.

Equipamentos e mobiliários: lixeiras com tampa acionadas a pedal.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimofo 3mm Quartizolit weber, cor cinza.

PAREDE: Parede rebocada, emassada com massa acrílica e pintada com tinta acrílica super lavável, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador.

TETO: Forro de PVC branco liso.

RODAPÉ: Rodapé embutido h=7cm na mesma cerâmica do piso, assentamento com argamassa de cimento colante, com rejunte tipo Quartzolit espessura 3mm.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.24 Sala de Resíduo Hospitalar (01)

Área destinada ao acolhimento de resíduo contaminado.

Equipamentos e mobiliários: lixeiras com tampa acionadas a pedal.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimofo 3mm Quartizolit weber, cor cinza.

PAREDE: Revestimento cerâmico 32x60cm, Tradizionale Bianco, borda reta, marca de referência Biancogrês, assentado com argamassa de cimento colante ACIII, rejunte antifungo e antimofo 1mm Quartizolit Weber, cor branco.

TETO: Laje rebocada, emassada e pintada com tinta acrílica, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador acrílico.

RODAPÉ: Não existente.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.25 Sala de Gases Medicinais (01)

Destinado ao acolhimento de gases medicinais.

Equipamentos e mobiliários: compressor de ar comprimido médico- odontológico; central de gás cilindro de oxigênio medicinal; secador de ar por refrigeração.

PISO: Piso cimentado liso cor natural executado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3, espessura 4cm.

PAREDE: Parede rebocada, emassada com massa acrílica e pintada com tinta acrílica super lavável cor branco neve marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador, com revestimento acústico em painéis de lã de pet, com densidade de 35kg/m³, ncr 0,80, classe "b" resistência térmica 1,30, marca de referência ecofiber sound ou similar de igual ou superior desempenho.

TETO: Forro de PVC branco liso.

RODAPE: Rodapé embutido h=7cm na mesma cerâmica do piso, assentamento com argamassa de cimento colante, com rejunte tipo Quartzolit espessura 3mm.

SOLEIRA: não existente.

6.26 Sala de Vácuo (01)

Destinado ao acolhimento de vácuo

Equipamentos e mobiliários: central de gás cilíndrico de ar medicinal.

PISO: Piso cimentado liso cor natural executado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3, espessura 4cm.

PAREDE: Parede rebocada, emassada com massa acrílica e pintada com tinta acrílica super lavável, cor branco neve, marca de referência coral ou similar de igual ou superior desempenho, sobre selador.

TETO: Forro de PVC branco liso.

RODAPE: Rodapé embutido h=7cm na mesma cerâmica do piso, assentamento com argamassa de cimento colante, com rejunte tipo Quartzolit espessura 3mm.

SOLEIRA: não existente.

6.27 Depósito de Material de Limpeza (01)

Área destinada ao acolhimento do material de limpeza.

Equipamentos e mobiliários: prateleira; tanque.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimoho 3mm Quartzolit weber, cor cinza.

PAREDE: Cerâmica dim. 33,5x45cm, forma branca, marca de ref. Eliane, assentado até 10cm acima da altura do forro. Rejunte antifungo e antimoho 3mm Quartzolit Weber, cor gelo.

TETO: Forro de PVC branco liso.

RODAPE: não existente.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.28 Sanitários Masculino e Feminino (02)

Destinado ao público geral.

Equipamentos e mobiliários: vaso sanitário; lavatório; porta papel toalha; porta papel higiênico; dispensador para sabonete líquido; lixeira com tampa acionada a pedal; ducha higiênica.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimoho 3mm Quartzolit weber, cor cinza.

PAREDE: Revestimento cerâmico 32x60cm, Tradizionale Bianco, borda reta, marca de referência Biancogrês, assentado com argamassa de cimento colante ACIII, rejunte antifungo e antimoho 1mm Quartizolit Weber, cor branco.

TETO: Forro de PVC branco liso.

RODAPÉ: não existente.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

6.29 Sanitários Acessíveis Masculino e Feminino (02)

Destinado ao uso das pessoas portadoras de necessidades especiais.

Equipamentos e mobiliários: vaso sanitário; lavatório; porta papel toalha; porta papel higiênico; dispensador para sabonete líquido; ducha higiênica; lixeira com tampa acionada a pedal; barras de apoio.

PISO: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive antifungo e antimoho 3mm Quartizolit weber, cor cinza.


PAREDE: Revestimento cerâmico 32x60cm, Tradizionale Bianco, borda reta, marca de referência Biancogrês, assentado com argamassa de cimento colante ACIII, rejunte antifungo e antimoho 1mm Quartizolit Weber, cor branco.

TETO: Forro de PVC branco liso.

RODAPÉ: não existente.

SOLEIRA: Em granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

Vitória, 25 de janeiro de 2023

Documento assinado digitalmente
 **SIMONE ZANETTI SPERANDIO**
Data: 27/01/2023 07:58:55-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Simone Zanetti Sperandio
Arquiteta e Urbanista CAU/ES a 85581-2
DAN ENGENHARIA
PROJETOS E CONSULTORIA LTDA